

KRAFTSTOFFMANAGE-
MENT-SYSTEM

ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL


EX50 / EX75 DC

MERKMALE

- KOMPAKTES UND ROBUSTES DESIGN
- ANGEFLANSCHTE KOMPONENTEN
- RAUSCHFILTER
- WÄRME SCHUTZ
- EINHEIT MIT INTEGRIERTEM FILTER (VERSION MIT TANK)
- VERFÜGBARE MOTORLISTE UL

Die PIUSI EX50/EX75 DC ist eine Umfüllpumpe für leicht entzündliche Kraftstoffe wie Benzin, Kerosin und Diesel. Sie hält alle ATEX/IECEx-Auflagen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ein.

Diese für das Umfüllen leicht entzündlicher Flüssigkeiten aus Tanks aller Art konzipierte Pumpe ist in einer Gleichstromausführung erhältlich und mit einem Bypassventil ausgestattet. Sie kann Kraftstoff mit einem Volumenstrom von bis zu 75 l/min abgeben, wobei die Absorption zum Gewährleisten einer langen Lebensdauer der Pumpe reduziert ist.



EX75 DC



UNSERE PUMPEN BESITZEN DIE FOLGENDEN ATEX-/IECEx-KLASSIFIZIERUNGEN:

EX50 EX75 EX50 EX75

GRUPPE	KATEGORIE	ART DER EXPLOSIONSGEFAHRDETN ATMOSPHERE	PERMANENTES PRÄFIX	SCHUTZ-METHODE	GAS GGLAS	TEMPERATUR-KLASSE	GERÄTES-CHUTZSTUFE
II	2	G	Ex	d db	IIA IIB	T4	Gb

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK / KARTON		
FO0371000	6,9	15,2	345X175X225	-	1	60	84
FO0380000	8	17,8	350X185X260	-	1	60	84



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSM.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSEN





ÖL



WASSER



WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

ABMESSUNGEN


Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- EX50/EX75 DC PUMPE
- FLANSCHVERBINDER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


EIN/AUS-SCHALTER



FLANSCHVERBINDER

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- VENTILE: PPS
- DICHTUNG: VITON
- WELLE: STAHL



PUMPE



TANK

- > MAX. 6M (20FT),
- > ANSAUGSCHLAUCH Ø 1" MIN.,
- > MAXIMALE SAUGHÖHE:
- 2 M (7 FT) OHNE RÜCKSCHLAGVENTIL
- 4 M (14FT) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			ARBEITSZYKLUS	DREHZAHL	AUSLASS
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	STROM. WATT	AMP. MAX.			
FOO371000	EX50 12V DC ATEX	D G K	50	13	12	250	21	30	2700	1"
FOO380000	EX75 12V DC ATEX	D G K	75	19,8	12	240	20	30	2700	1"

 AUF ANFRAGE AUCH MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG UND 60 HZ FREQUENZ LIEFERBAR. VERWENDBARE FLÜSSIGKEITEN:
DIESEL, KEROSEN, BENZIN, MAX. 15% BENZINALKOHOL, ASPEN 2/4